



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВОДНАЯ ЛАЗУРЬ

ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ КАК УКРЫВИСТУЮ, ТАК И ПОЛУПРОЗРАЧНУЮ ОТДЕЛКУ



- ✓ Для наружных и внутренних работ, один продукт решает все задачи для вертикальной поверхности;
- ✓ Подходит для шлифованной, грубо-пиленной древесины и «скандинавской доски»;
- ✓ Содержит ингибитор мгновенной коррозии, ржавчина от шляпок монтажных гвоздей и саморезов не выступит на поверхность;
- ✓ Имеет очень слабый приятный запах, комфортна при работе в плохо проветриваемом помещении;
- ✓ Нанесение кистью, валиком, распылением;
- ✓ Низкая вязкость и комфортное открытое время высыхания гарантируют удобство в нанесении.

Эстетические свойства

- ✓ Безграничные возможности по колеровке;
- ✓ Имеет белую базу, позволяющую получить плотные светлые оттенки;
- ✓ Прозрачная база подходит для получения как плотных оттенков, так и полупрозрачных древесных оттенков;
- ✓ Образует тонкослойное покрытие, прекрасно сохраняет структуру и рисунок древесины даже при укрывистой отделке;
- ✓ Позволяет получить шелковисто-матовую поверхность с приятными тактильными ощущениями.

Уход за поверхностью

- ✓ Окрашенная поверхность обладает хорошей водоотталкивающей способностью и хорошо поддается влажной уборке;
- ✓ При соблюдении рекомендаций по нанесению срок службы фасада до обновления составляет не менее 5 лет;
- ✓ Обновление без перешлифовки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ЦВЕТ	Белый для базы W (White), прозрачный для базы TR (Transparent), возможна колеровка по коллекциям известных брендов
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Полуматовый (15-20 в зависимости от цвета и структуры, угол измерения 60°)
ПЛОТНОСТЬ	Для белой базы 1,26 кг/литр, для прозрачной базы 1,04 кг/литр (без колеровки)
СУХОЙ ОСТАТОК	Для белой базы 44-45%, для прозрачной базы 34-35% (без колеровки)
РАЗБАВИТЕЛЬ	Вода (не более 5-7%)
СРОК ХРАНЕНИЯ	Минимальный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА	Хранить в прохладном, сухом, недоступном для детей месте, в плотно закрытой таре. Предохранять от замерзания. Транспортировка: +5° - +30°С. При хранении допускается водный отстой, перед применением тщательно перемешать!
ФАСОВКА	0,4л / 1л / 2,5л / 10л
СОДЕРЖАНИЕ ЛОС	40г/л ЛОС
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ И РАСХОД ПРИ НАНЕСЕНИИ	При нанесении в один слой 1 литр на 13м ² или 80мл/м ² , при нанесении в два слоя 1 литр на 7м ² или 140-150мл/м ² . При окраске оцилиндрованного бревна (только внутри помещений), с учетом геометрии поверхности, расход может увеличиться на 30-35%
РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ	Кисти с искусственным ворсом, рекомендованные для лазурей на водной основе. Валики с шубкой из синтетических материалов (микрофибра или полиамид) с коротким ворсом. Распыление
ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА	Сразу после использования рабочий инструмент необходимо тщательно промыть водой

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
О ПРОДУКТЕ



ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ ПО
НАНЕСЕНИЮ



ПОЛУЧИТЬ ТЕСТОВЫЕ ОБРАЗЦЫ
И СПЕЦУСЛОВИЯ РАБОТЫ

